

ANTHEM ADVANCED SL SE

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Stormfire Sprint
RAMA	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
WIDELEC	RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
CHWYTY	Giant XC Pro, silicone
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
WSPORNIK SIODŁA	RockShox Reverb AXS, pod controller remote, 30.9 x 395mm
SIODŁO	Giant Grit SLR
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Pod, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM XX SL Eagle Transmission
HAMULCE	SRAM Motive ULT, custom color, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Motive ULT, custom color
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52
ŁAŃCUCH	SRAM XX SL Eagle Transmission
KORBA	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	CADEX Max XC WheelSystem, 30mm inner width
PIASTY	"[F] CADEX Max XC, CenterLock [R]CADEX Max XC, 132t ratchet driver, CenterLock"
SZPRYCHY	CADEX Max XC carbon
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
DODATKI	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2.4"
MAX. TARCZA KORBY	34T

Zalecana cena detaliczna: 59 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400		420		465		495	
Kąt podsiodłowy	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Długość górnej rury (mm)	576 574		602 600		624 623		651 650	
Długość główki ramy (mm)	90		95		105		115	
Kąt główki ramy	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Wyrzucenie widelca (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	116 112,2		115,9 112,2		115,9 112,2		115,8 112,2	
Baza kół (mm)	1141 1140		1168 1167		1192 1191		1221 1220	
Długość tylnego trójkąta (mm)	437 435		437 435		437 435		437 435	
Obniżenie środka suportu (mm)	51 45		51 45		52 45		52 45	
Stack (mm)	602 599		607 603		616 612		626 622	
Reach (mm)	420 425		445 450		465 470		490 495	
Przekrok (mm)	769 775		764 771		758 763		751 758	
Szerokość kierownicy (mm)	780		780		780		780	
Długość wspornika kierownicy (mm)	60		70		70		80	
Długość ramienia korby (mm)	170		170		175		175	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.