

ANTHEM ADVANCED SL SE

GIANT



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S, M, L, XL
CORES	Stormfire Sprint
QUADRO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
FORQUILHA	RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset
AMORTECEDORES	RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
PUNHOS	Giant XC Pro, silicone
AVANÇO	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ESPIGÃO DE SELIM	RockShox Reverb AXS, pod controller remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 395mm XL:150mm travel / 30.9 x 395mm
SELIM	Giant Grit SLR
TRANSMISSÃO	
MANETES	SRAM AXS Pod, 1x12
DESVIADOR TRASEIRO	SRAM XX SL Eagle Transmission
TRAVÕES	SRAM Motive ULT, custom color, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	SRAM Motive ULT, custom color
CASSETE	SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52
CORRENTE	SRAM XX SL Eagle Transmission
CONJUNTO PEDALEIRO	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, press fit

RODAS	
AROS	CADEX Max XC WheelSystem, 30mm inner width
CUBOS	[F] CADEX Max XC, CenterLock [R]CADEX Max XC, 132t ratchet driver, CenterLock
RAIOS	CADEX Max XC carbon
PNEUS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, MRP 1x CS chain guide
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	2.4"
TAMANHO MÁXIMO DA COROA	34T

Preço: 12 349,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Comprimento do tubo do assento (mm)	400	420	465	495
Ângulo do tubo do assento	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Comprimento do tubo principal (mm)	90	95	105	115
Ângulo do tubo principal	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Garfo ancinho (mm)	44	44	44	44
Trilha (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
distância entre eixos (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Comprimento Chain Stay (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Suporte inferior (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Pilha (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Alcançar (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Altura do standover (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Largura do guidão (mm)	780	780	780	780
Comprimento da haste (mm)	60	70	70	80
Comprimento da Manivela (mm)	170	170	175	175

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.