



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	White/Carbon
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant XC Pro, silicone
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ВИНОС СІДЛА	RockShox Reverb AXS, pod controller remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 395mm
СІДЛО	Giant Grit SLR
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM AXS Pod, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM XX SL Eagle Transmission
ГАЛЬМА	SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Motive ULT
КАСЕТА	SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM XX SL Eagle Transmission
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCR WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
СПИЦІ	Carbon
ШИНИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400	420	465	495
Нахил підсідельної труби	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Висота кермової труби (mm)	90	95	105	115
Нахил кермової труби	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
Колісна база (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Провисання каретки (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Ефективна висота (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Ефективна довжина (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Безпечна висота (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Ширина керма (mm)	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	60	70	70	80
Довжина шатунів (mm)	170	170	175	175

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.