

ANTHEM ADVANCED SL SE WORLD CHAMPION FRAMESET





SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S, M, L, XL
CORES	SE World Champion
QUADRO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
AMORTECEDORES	Fox Float SL Factory, 210/50 with custom "Alan Hatherly" compression tune
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
AVANÇO	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm

RODAS	
EXTRAS	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Preço: 4 299,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Comprimento do tubo do assento (mm)	400		420		465		495	
Ângulo do tubo do assento	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Comprimento do tubo superior (mm)	576 574		602 600		624 623		651 650	
Comprimento do tubo principal (mm)	90		95		105		115	
Ângulo do tubo principal	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Garfo ancinho (mm)	44		44		44		44	
Trilha (mm)	116 112,2		115,9 112,2		115,9 112,2		115,8 112,2	
distância entre eixos (mm)	1141 1140		1168 1167		1192 1191		1221 1220	
Comprimento Chain Stay (mm)	437 435		437 435		437 435		437 435	
Suporte inferior (mm)	51 45		51 45		52 45		52 45	
Pilha (mm)	602 599		607 603		616 612		626 622	
Alcançar (mm)	420 425		445 450		465 470		490 495	
Altura do standover (mm)	769 775		764 771		758 763		751 758	
Largura do guidão (mm)	780		780		780		780	
Comprimento da haste (mm)	60		70		70		80	
Comprimento da Manivela (mm)	170		170		175		175	

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.