

ANTHEM X ADVANCED SL 2

GIANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Dark Jungle
CADRE	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
FOURCHE	Fox 34 SL Performance, 130mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance, 210/50
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
POIGNÉES	Giant Tactal, lock on
POTENCE	Giant Integrated XC Alloy S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm
SELLE	Giant Grit
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Eagle 90 Transmission
FREINS	Shimano SLX BR-M7120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano SLX BL-M7100
CASSETTE	SRAM 70 1270, 10x52
CHAÎNE	SRAM 90 Transmission
PÉDALIER	SRAM 90 Transmission, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCA WheelSystem
MOYEURS	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Rekon Race 29x2.4, foldable, 120tpi, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400	420	465	495				
Angle de tube de selle	75,0°	75,5°	75,1°	75,5°	75,1°	75,6°	75,1°	75,6°
Longueur du tube supérieur (mm)	577	575	603	602	625	624	653	651
Longueur du tube de direction (mm)	90		95		105		115	
Angle du tube de direction	66,0°	66,5°	66,1°	66,5°	66,1°	66,6°	66,1°	66,6°
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Chasse (mm)	119,5	115,7	119,3	115,6	119,2	115,5	119	115,4
Empattement (mm)	1145	1144	1172	1171	1196	1195	1225	1224
Longueur des bases (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	48	42	48	42	48	42	48	42
Stack (mm)	606	602	611	607	620	616	629	625
Reach (mm)	415	420	440	445	460	465	485	490
Hauteur d'enjambement (mm)	774	780	770	776	762	769	757	764
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	50		50		60		70	
Longueur des manivelles (mm)	170		170		175		175	

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.