



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Dark Jungle
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
ВИЛКА	Fox 34 SL Performance, 130mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float SL Performance, 210/50
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal, lock on
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Alloy S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm
СІДЛО	Giant Grit
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Eagle 90 Transmission
ГАЛЬМА	Shimano SLX BR-M7120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano SLX BL-M7100
КАСЕТА	SRAM 70 1270, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM 90 Transmission
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM 90 Transmission, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCA WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis Rekon Race 29x2.4, foldable, 120tpi, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400	420	465	495
Нахил підсідельної труби	75,0° 75,5°	75,1° 75,5°	75,1° 75,6°	75,1° 75,6°
Довжина верхньої труби (mm)	577 575	603 602	625 624	653 651
Висота кермової труби (mm)	90	95	105	115
Нахил кермової труби	66,0° 66,5°	66,1° 66,5°	66,1° 66,6°	66,1° 66,6°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	119,5 115,7	119,3 115,6	119,2 115,5	119 115,4
Колісна база (mm)	1145 1144	1172 1171	1196 1195	1225 1224
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Провисання каретки (mm)	48 42	48 42	48 42	48 42
Ефективна висота (mm)	606 602	611 607	620 616	629 625
Ефективна довжина (mm)	415 420	440 445	460 465	485 490
Безпечна висота (mm)	774 780	770 776	762 769	757 764
Ширина керма (mm)	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	50	50	60	70
Довжина шатунів (mm)	170	170	175	175

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.