

ANTHEM X ADVANCED SL 3

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Carbon/Moon Dust
CADRE	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
FOURCHE	Fox 34 Rhythm, 130mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance, 210/50
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
POIGNÉES	Giant Tactal, lock on
POTENCE	Giant Integrated XC Alloy S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm
SELLE	Giant Grit Core
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore mechanical, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore
FREINS	TRP EVO Comp HD-M7040 hydraulic, stainless, 6-bolt rotors [F]203mm, [R]180mm
LEVIER DE FREIN	TRP EVO Comp HD-M7040
CASSETTE	Shimano M6200, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCA WheelSystem
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Rekon Race 29x2.4, foldable, 120tpi, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 4 800,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400	420	465	495				
Angle de tube de selle	75,0°	75,5°	75,1°	75,5°	75,1°	75,6°	75,1°	75,6°
Longueur du tube supérieur (mm)	577	575	603	602	625	624	653	651
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115				
Angle du tube de direction	66,0°	66,5°	66,1°	66,5°	66,1°	66,6°	66,1°	66,6°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	119,5	115,7	119,3	115,6	119,2	115,5	119	115,4
Empattement (mm)	1145	1144	1172	1171	1196	1195	1225	1224
Longueur des bases (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	48	42	48	42	48	42	48	42
Stack (mm)	606	602	611	607	620	616	629	625
Reach (mm)	415	420	440	445	460	465	485	490
Hauteur en statique (mm)	774	780	770	776	762	769	757	764
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	50	60	70				
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.