

# ANTHEM X ADVANCED SL 3

GIANT



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Carbon/Moon Dust
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
ВИЛКА	Fox 34 Rhythm, 130mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float SL Performance, 210/50
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal, lock on
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Alloy S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm
СІДЛО	Giant Grit Core
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore mechanical, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore
ГАЛЬМА	TRP EVO Comp HD-M7040 hydraulic, stainless, 6-bolt rotors [F]203mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	TRP EVO Comp HD-M7040
КАСЕТА	Shimano M6200, 10x51
ЛАНЦЮГ	KMC X-12
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	Praxis, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCA WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis Rekon Race 29x2.4, foldable, 120tpi, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400		420		465		495	
Нахил підсідельної труби	75,0°	75,5°	75,1°	75,5°	75,1°	75,6°	75,1°	75,6°
Довжина верхньої труби (mm)	577	575	603	602	625	624	653	651
Висота кермової труби (mm)	90		95		105		115	
Нахил кермової труби	66,0°	66,5°	66,1°	66,5°	66,1°	66,6°	66,1°	66,6°
Виліт вилки (mm)	44		44		44		44	
Шлях вилки (mm)	119,5	115,7	119,3	115,6	119,2	115,5	119	115,4
Колісна база (mm)	1145	1144	1172	1171	1196	1195	1225	1224
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Провисання каретки (mm)	48	42	48	42	48	42	48	42
Ефективна висота (mm)	606	602	611	607	620	616	629	625
Ефективна довжина (mm)	415	420	440	445	460	465	485	490
Безпечна висота (mm)	774	780	770	776	762	769	757	764
Ширина керма (mm)	780		780		780		780	
Довжина виносу (mm)	50		50		60		70	
Довжина шатунів (mm)	170		170		175		175	

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.