

# ANTHEM X ADVANCED SL FRAME

**GIANT**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Pixel Pulse
CADRE	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
FOURCHE	N/A
AMORTISSEUR	Fox Float SL Factory, 210/50
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
POTENCE	Giant Integrated XC, alloy S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	N/A

## ROUES

EXTRAS 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400		420		465		495	
Angle de tube de selle	75,0°	75,5°	75,1°	75,5°	75,1°	75,6°	75,1°	75,6°
Longueur du tube supérieur (mm)	577	575	603	602	625	624	653	651
Longueur du tube de direction (mm)	90		95		105		115	
Angle du tube de direction	66,0°	66,5°	66,1°	66,5°	66,1°	66,6°	66,1°	66,6°
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Chasse (mm)	119,5	115,7	119,3	115,6	119,2	115,5	119	115,4
Empattement (mm)	1145	1144	1172	1171	1196	1195	1225	1224
Longueur des bases (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	48	42	48	42	48	42	48	42
Stack (mm)	606	602	611	607	620	616	629	625
Reach (mm)	415	420	440	445	460	465	485	490
Hauteur d'enjambement (mm)	774	780	770	776	762	769	757	764
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	50		50		60		70	
Longueur des manivelles (mm)	170		170		175		175	

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.