

ANTHEM X ADVANCED SL FRAME

GIANT



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL
COLORAZIONI	Pixel Pulse
TELAIO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
FORCELLA	N/A
AMMORTIZZATORE	Fox Float SL Factory, 210/50
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
ATTACCO MANUBRIO	Giant Integrated XC, alloy S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
REGGISELLA	N/A

RUOTE

EXTRA 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Prezzo: 3.499,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Lunghezza Tubo Sella (mm)	400	420	465	495				
Angolo Tubo Sella	75,0° 75,5°	75,1° 75,5°	75,1° 75,6°	75,1° 75,6°				
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	577 575	603 602	625 624	653 651				
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	90	95	105	115				
Angolo Sterzo	66,0° 66,5°	66,1° 66,5°	66,1° 66,6°	66,1° 66,6°				
Rake Forcella (mm)	44	44	44	44				
Avancorsa (mm)	119,5 115,7	119,3 115,6	119,2 115,5	119 115,4				
Interasse (mm)	1145 1144	1172 1171	1196 1195	1225 1224				
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435				
Drop Movimento Centrale (mm)	48 42	48 42	48 42	48 42				
Stack (mm)	606 602	611 607	620 616	629 625				
Reach (mm)	415 420	440 445	460 465	485 490				
Altezza stand over (mm)	774 780	770 776	762 769	757 764				
Larghezza Manubrio c/c (mm)	780	780	780	780				
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	50	50	60	70				
Lunghezza Pedivella (mm)	170	170	175	175				

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.