

ANTHEM X ADVANCED SL FRAME

GIANT



產品規格

| 車架 | |
|------------|---|
| 尺寸 | S, M, 接單引進 |
| 顏色 | Pixel Pulse |
| 車架 | Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage |
| 前叉 | N/A |
| 避震器 | Fox Float SL Factory, 210/50 |
| COMPONENTS | |
| 車把手 | Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep |
| 豎桿 | Giant Integrated XC, alloy |
| 座桿 | N/A |

輪組

其他 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Price: NT\$108,000

車架幾何

| 車架 | S | | M | | L | | XL | |
|--------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| 座(立)管長 (mm) | 400 | | 420 | | 465 | | 495 | |
| 座(立)管角度 | 75.0° 75.5° | | 75.1° 75.5° | | 75.1° 75.6° | | 75.1° 75.6° | |
| 上管長度 (mm) | 577 575 | | 603 602 | | 625 624 | | 653 651 | |
| 頭管長度 (mm) | 90 | | 95 | | 105 | | 115 | |
| 頭管角度 | 66.0° 66.5° | | 66.1° 66.5° | | 66.1° 66.6° | | 66.1° 66.6° | |
| 前叉 (mm) | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | |
| Trail (mm) | 119.5 115.7 | | 119.3 115.6 | | 119.2 115.5 | | 119 115.4 | |
| 前後輪距 (mm) | 1145 1144 | | 1172 1171 | | 1196 1195 | | 1225 1224 | |
| 後下叉長度 (mm) | 437 435 | | 437 435 | | 437 435 | | 437 435 | |
| 五通下降高度 (mm) | 48 42 | | 48 42 | | 48 42 | | 48 42 | |
| 頭碗至五通高度 (mm) | 606 602 | | 611 607 | | 620 616 | | 629 625 | |
| 頭碗至五通長度 (mm) | 415 420 | | 440 445 | | 460 465 | | 485 490 | |
| 上管至地面高度 (mm) | 774 780 | | 770 776 | | 762 769 | | 757 764 | |
| 把手寬 (mm) | 780 | | 780 | | 780 | | 780 | |
| 龍頭長度 (mm) | 50 | | 50 | | 60 | | 70 | |
| 曲柄長度 (mm) | 170 | | 170 | | 175 | | 175 | |

* 捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。