



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMEN	AluxX Rahmen
GABEL	GIANT Alloy, QR
COCKPIT	
LENKER	GIANT Custom 31.8
GRIFFE	GIANT Contact Ergo Max Lock-On
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport 30.9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola Gel
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus SL-C6000, Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 8
BREMSEN	Shimano BR-MT200, 160 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT201
KASSETTE	Gates CDN 22T
KETTE	Gates CDN Riemen
KURBELSATZ	Gates CDN Urban S150, 46T
INNENLAGER	Thun Zumba

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	Shimano DH-3D37/ Shimano Nexus SG-C6001-8D
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	GIANT P-X3, 700x45c Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT KSA18, Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Busch&Müller LUMOTEC Avy Senso Plus 40 Lux Busch&Müller Toplight 2C Plus
GEPÄCKTRÄGER	Massload SMS MIK

UVP: 1.099,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	M	L	XL
Sitzrohlrlänge (mm)	500	550	600
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	580	595	610
Steuerrohrlänge (mm)	160	175	190
Lenkwinkel	69,0°	69,0°	69,0°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	94,7	94,7	94,7
Radstand (mm)	1098	1114	1130
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	643	657	671
Reach (mm)	383	394	405
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	784	818	853
Vorbaulänge (mm)	100	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.