

ANYTOUR E+ 0 GB



TEKNISET TIEDOT

HYBRIDIPYÖRÄTEKNOLOGIA	
MOOTTORI	Giant SyncDrive Sport2 75Nm, powered by Yamaha, PedalPlus 6-Sensor technology
OHJAUSYKSIKKÖ	Giant RideControl Ergo 2 remote, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
NÄYTTÖ	Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
AKKU	Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production
LATURI	Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% charge in 3:00h
YHTEYDET MUIHIN LAITTEISIIN	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RUNKO	
KOOT	S, M, L, XL
VÄRIT	Space Grey
RUNKO	New ALUXX aluminum for Sport2 motor with integrated cable routing
HAARUKKA	SR Suntour MOBIE 25 LOR 700C Air 63mm travel, 15x100mm 15AH2 thru-axle
ISKUNVAIMENNIN	n/a
KOMPONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep, 31.8x660mm
GRIPIT	Connect Ergo Max Sweep
OHJAINKANNATIN	Giant Contour, EVO display integrated, adjustable
SATULATOLPPA	Suspension dropper post, 30.9mm
SATULA	Selle Royal Look-In gel
POLKIMET	VP-831P
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	Enviolo Automatiq Pure (AHI-PURE-44T-OE)
ETUVAIHTAJA	n/a
TAKAVAIHTAJA	n/a
JARRUT	Magura MT5, hydraulic disc, 180mm
JARRUKAHVAT	Magura MT5
RATASPAKKA	Gates CDXtm stainless steel 22T rear sprocket
KETJUT	Gates CDXtm Carbon Drive 120T CenterTrack belt
KAMPISARJA	Gates CDXtm CenterTrack 46T front sprocket
KESKIÖ	n/a

RENKAAT	
VANTEET	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
NAVAT	Giant eTracker 100x15mm thru-axle 6 bolts disc [F] Enviolo Trekking AUTOMATIQ [R]
PINNAT	Stainless
RENKAAT	Schwalbe Marathon E Plus 622x50, Smart DualGuard Addix E
LISÄTIEDOT	KSA40 direct mount kickstand
TARVIKKEET	
VALOT	Giant Recon HL100, 100 lux [F]AXA Juno 6-12V E-bike tail light with brake sensor [R]
LUKKO	ABUS Xplus Battery Lock / Abus S755L XPUS NR
TAVARATELINE	MIK HD rack. System bag & basket compatible

Suositusinta: 5 799,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S	M	L
Satulaputken pituus (mm)	410	460	480
Satulaputken kulma	72,5°	72,5°	72,0°
Vaakaputken pituus (mm)	590	590	610
Emäputken pituus (mm)	130	130	170
Emäputken kulma	69,5°	69,5°	69,5°
Haarukan offset (mm)	44	44	44
Trail-mitta (mm)	90,6	91	91
Akseliväli (mm)	1114	1114	1130
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	470	470	470
Keskiön pudotus (mm)	70	70	70
Stack-mitta (mm)	663	663	663
Reach-mitta (mm)	392	392	394
Standover-mitta (mm)	588	588	540
Ohjaustangon leveys (mm)	660	660	660
Ohjainkannattimen pituus (mm)	90	90	110
Kammen pituus (mm)	170	170	170
Rengaskoko	700C	700C	700C

Kaikki ilmoitettut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.