

ANYTOUR E+ 0 LST



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport 3 85
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Ergo 4 + RideControl GO 2
SENSORIK	Aegis Radar, Aegis Tire Checker (TPMS)
DISPLAYEINHEIT	Giant RideDash EVO 2.0
AKKU	Giant EnergyPak Smart 800
LADEGERÄT	Giant EnergyPak Smart Charger 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Metal
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor, M10 Anhängeraufnahme
GABEL	SR Suntour Mobie 34 Luft 60
COCKPIT	
LENKER	Giant Contour GT
GRIFFE	Giant Comfort Ergo
VORBAU	Giant Contour mit RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	Giant absenkbare Federsattelstütze 30.9
SATTEL	Selle Royal Look-In gel
PEDALE	Anti-slip Plattform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Giant RideControl Ergo 4
SCHALTWERK	Enviole Trekking AUTOMATIQ
BREMSEN	Shimano BR-MT420, 203/180mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore BL-M6100
KASSETTE	Gates CDX 22T
KETTE	Gates CDX Riemen
KURBELSATZ	Gates CDX 46

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX2, Tubeless Ready, 21mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker / Enviolo Automatiq Trekking
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Schwalbe Marathon E Plus 700x50c (622x50), Smart DualGuard Addix E, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Giant KSA 40 Seitenständer, Aegis Radar, Aegis Tire Checker TPMS
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	upernova Mini 2, Giant integriertes Rücklicht
SCHLOSS	Abus 6950 XPlus NR
GEPÄCKTRÄGER	Giant MIK HD Gepäckträger
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Aluminium Schutzbleche
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	156 kg
MAX. KETTENBLATT	Gates CDX CenterTrack 46T front sprocket

UVP: 5.799,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	380	450	480	550
Sitzwinkel	73,5°	72,5°	72,0°	72,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	170	170	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	90,6	90,6	90,6	90,6
Radstand (mm)	1106,3	1116,5	1130,1	1150,1
Kettenstrebenlänge (mm)	472	472	472	472
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	625,9	663,3	663,3	663,3
Reach (mm)	384,3	380,5	394,1	414,1
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	622X50	622X50	622X50	622X50

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.