

ANYTOUR E+ 1



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2
DISPLAYEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
LADEGERÄT	Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% in 2:15h
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Black Diamond, Amber Glow
RAHMEN	AluxXL Rahmen, Integrierter Speed Sensor
GABEL	SR Suntour NCX32 AIR LO, 63mm Federweg, 15x100mm
DÄMPFER	n/a
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour GT 31.8, 30° backsweep, integrierte Zugführung
GRIFFE	GIANT Comfort Ergo
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	absenkbare Federsattelstütze, 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Look-In gel
PEDALE	VP-831P, Anti-slip
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano E5, 5-fach Revoshift
UMWERFER	n/a
SCHALTWERK	Shimano Nexus E5
BREMSEN	Shimano BR-MT410, 180mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT401
KASSETTE	Gates CDX 32T
KETTE	Gates CDX 125T
KURBELSATZ	Gates CDX 46T
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX2, Tubeless Ready, 21mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano QR/Nexus E5
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Schwalbe Marathon E Plus 700x50c (622x50), Smart DualGuard Addix E, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT KSA40 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon HLS0, AXA Juno
SCHLOSS	Abus Shield 5755L XPlus NR
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger

UVP: 4.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	410	460	480	550
Sitzwinkel	72,5°	72,5°	72,0°	72,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	130	170	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	90,6	91	91	91
Radstand (mm)	1114	1114	1130	1150
Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	663	663	663	663
Reach (mm)	392	392	394	414
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	588	588	540	527
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.