

ANYTOUR E+ 1 GB



TEKNISET TIEDOT

HYBRIDIPYÖRÄTEKNOLOGIA	
MOOTTORI	Giant SyncDrive Sport2 75Nm, powered by Yamaha, PedalPlus 6-Sensor technology
OHJAUSYKSIKKÖ	Giant RideControl Ergo 2 remote, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
NÄYTTÖ	Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
AKKU	Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production
LATURI	Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% charge in 3:00h
YHTEYDET MUIHIN LAITTEISIIN	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RUNKO	
KOOT	S, M, L, XL
VÄRIT	Black Diamond, Amber Glow
RUNKO	New ALUXX aluminum for Sport2 motor with integrated cable routing
HAARUKKA	SR Suntour NCX32 E LO 29" Air 63mm travel
ISKUNVAIMENNIN	n/a
KOMONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep, 31.8x660mm
GRIPIT	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
OHJAINKANNATIN	Giant Contour, EVO display integrated, adjustable
SATULATOLPPA	Suspension seat post, 30.9mm
SATULA	Selle Royal Look-In gel
POLKIMET	VP-831P
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	Shimano E5, 5-speed Revoshift
ETUVAIHTAJA	n/a
TAKAVAIHTAJA	n/a
JARRUT	Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm
JARRUKAHVAT	Shimano Deore, BL-MT401
RATASPAKKA	Gates CDXtm stainless steel 32T rear sprocket
KETJUT	Gates CDXtm Carbon Drive 125T CenterTrack belt
KAMPISARJA	Gates CDXtm CenterTrack 46T front sprocket
KESKIÖ	n/a

RENKAAT	
VANTEET	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
NAVAT	Shimano HB-TC500-15, 100x15mm thru-axle Disc [F] Shimano Nexus E5 Disc brake [R]
PINNAT	Stainless
RENKAAT	Schwalbe Marathon E Plus 622x50, Smart DualGuard Addix E
LISÄTIEDOT	KSA40 direct mount kickstand
TARVIKKEET	
VALOT	Giant Recon HL50, 50 lux [F] AXA Juno 6-12V E-bike tail light [R]
LUKKO	ABUS Xplus Battery Lock / Abus 5755L XPUS NR
TAVARATELINE	MIK HD rack. System bag & basket compatible

Suositusinta: 4 769,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S	M
Satulaputken pituus (mm)	410	460
Satulaputken kulma	72,5°	72,5°
Vaakaputken pituus (mm)	590	590
Emäputken pituus (mm)	130	130
Emäputken kulma	69,5°	69,5°
Haarukan offset (mm)	44	44
Trail-mitta (mm)	90,6	91
Akseliväli (mm)	1114	1114
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	470	470
Keskiön pudotus (mm)	70	70
Stack-mitta (mm)	663	663
Reach-mitta (mm)	392	392
Standover-mitta (mm)	588	588
Ohjaustangon leveys (mm)	660	660
Ohjainkannattimen pituus (mm)	90	90
Kammen pituus (mm)	170	170
Rengaskoko	700C	700C

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.