

ANYTOUR E+ 1 LST



SPECIFICATIES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
BEDIENINGSUNIT	Dubbelzijdig RideControl Ergo 4 op het stuur, RideControl Go2 aan/uit knop in het frame
SENSOREN	Aegis Radar en Aegis Tire Checker (TPMS)
DISPLAY	Giant RideDash EVO, 3 inch full color LCD display, navigatiemogelijkheid met app
ACCU	Persoonlijke accukeuze: 500 Wh, 625 Wh of 800 Wh accu (adviesprijs op basis van 500 Wh)
LADER	Giant EnergyPak 4A smart charger
FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Panther
FRAME	ALUXX SL aluminium, geïntegreerde accu, interne kabelloop, trailer montagepunt en KSA40 standaard
VOORVORK	SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 60mm veerweg, 15x100mm steekas
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contour GT, geïntegreerde kabels, 30° back sweep, 31.8x660mm
HANDVATTEN	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
STUURPEN	Giant Contour, geïntegreerd EVO display, verstelbaar
ZADELPEN	Geveerd en in hoogte verstelbaar vanaf het stuur, 30.9mm
ZADEL	Selle Royal Look-In gel Moderate Wide
PEDALEN	Anti-slip Platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Giant RideControl Ergo 4 bedieningsunit met geïntegreerde elektronische schakelbediening
ACHTTERDERAILLEUR	Shimano Cues LinkGlide Di2, 11-Speed
REMMEN	Shimano Deore, BR-M420, hydraulisch, 4-piston, 180mm [F/R]
REMHENDELS	Shimano Deore, BL-M401
CASSETTE	Shimano Cues LinkGlide, 11-speed, 11-45T
AANDRIJVING	Shimano LinkGlide
CRANKSET	Forged aluminium

WIELSET	
VELGEN	Giant eX 2 700c Tubeless Ready Aluminium 622x21
NAVEN	Shimano 15x100mm [F] Shimano FH-QC400-HM [R]
SPAKEN	Stainless
BANDEN	Schwalbe Marathon E Plus, 622x50, Smart DualGuard Addix E
EXTRA'S	KSA40 direct mount standaard
ACCESSOIRES	
VERLICHTING	Supernova mini 2 LDM [F], Aegis in de drager geïntegreerd achterlicht [R]
SLOT	Abus Xplus Battery Lock / Abus 6950L XPlus NR (ART goedgekeurd)
DRAGER	MIK HD achterdrager. Aegis Radar compatibel
SPATBORD/ KETTINGKAST	Aluminium spatborden, kettingbeschermer
LIMITS	
MAX CHAINRING SIZE	42T

Adviesprijs: € 4.499,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	L	XL
Zitbuis lengte (mm)	380	450	480	550
Zitbuis hoek	73,5°	72,5°	72,0°	72,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	570	590	610	630
Balhoofdbuis Lengte (mm)	130	170	170	170
Balhoofdbuis Hoek	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Vork Sprong (mm)	44	44	44	44
Naloop (mm)	90,6	90,6	90,6	90,6
Wielbasis (mm)	1106,3	1116,5	1130,1	1150,1
Liggende achtersvork lengte (mm)	472	472	472	472
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	625,9	663,3	663,3	663,3
Reach (mm)	384,3	380,5	394,1	414,1
Stuur breedte (mm)	660	660	660	660
Stuurpen Lengte (mm)	90	90	110	110
Cranklengte (mm)	170	170	170	170
Wielmaat	622X50	622X50	622X50	622X50

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.