

ANYTOUR E+ 1



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	Giant SyncDrive Sport2 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	Giant RideControl Ergo 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania, USB-C (10W)
WYŚWIETLACZ	Giant RideDash EVO, widoczność pod szerokim kątem, 3" kolorowy wyświetlacz LCD, nawigacja
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 6A Smart, 60% w 2:15h
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Black Diamond / Black
RAMA	aluminium ALUXX SL, zintegrowana konstrukcja akumulatora, prowadzenie przewodów w sterach, mocowanie przyczepki M10, mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour NCX32 E LO 29" Air 63mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contour GT, przewody prowadzone wew., 30° gięcia w tył, 31.8mm
CHWYTY	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, regulowany
WSPORNIK SIODŁA	regulowany manetką z amortyzacją, 30.9 mm
SIODŁO	Selle Royal Look-In, żelowe
PEDAŁY	platformowe VP-831P
NAPĘD	
MANETKI	Shimano E5, 5-speed Revoshift
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	-
HAMULCE	Shimano Deore BR-MT410, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Gates CDXtm, zębatka ze stali nierdzewnej 32T
ŁAŃCUCH	pasek Gates CDXtm Carbon Drive 125T CenterTrack
KORBA	Gates CDXtm CenterTrack 46T
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 21-622, aluminium
PIASTY	Shimano HB-MT200, oś 100x9mm QR Disc, Centerlock [P] Shimano Nexus E5 Disc brake, Centerlock [T]
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 32, [T] 32
OPONY	Schwalbe Marathon E Plus, 50-622, Smart DualGuard Addix E
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Giant Recon HL50, 50 lux [P] AXA Juno 6-12V E-bike [T]
ZABEZPIECZENIE	ABUS Xplus Battery Lock / Abus 5755L XPlus NR
BAGAŻNIK	MIK HD, z systemem szybkiego montażu akcesoriów

Zalecana cena detaliczna: 20 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	410	460	480	550
Kąt podsiodłowy	72,5°	72,5°	72,0°	72,0°
Długość górnej rury (mm)	590	590	610	630
Długość główki ramy (mm)	130	130	170	170
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	90,6	91	91	91
Baza kół (mm)	1114	1114	1130	1150
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	663	663	663	663
Reach (mm)	392	392	394	414
Przekrok (mm)	588	588	540	527
Szerokość kierownicy (mm)	660	660	660	660
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	90	110	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.