

ANYTOUR E+ 2 DD



SPECIFICATIES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport2 75Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
BEDIENINGSUNIT	Dubbelzijdig RideControl Ergo 4 op het stuur, RideControl Go2 aan/uit knop in het frame
DISPLAY	Giant RideDash EVO, 3 inch full color LCD display, navigatiemogelijkheid met app
ACCU	Persoonlijke accukeuze: 500 Wh, 625 Wh of 800 Wh accu (adviesprijs op basis van 500 Wh)
LADER	Giant EnergyPak 4A smart charger
FRAME	
MATEN	M, L, XL
KLEUREN	Aged Denim
FRAME	ALUXX SL aluminium, geïntegreerde accu, interne kabelloop, trailer montagepunt en KSA40 standaard
VOORVORK	SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 60mm veerweg, 15x100mm steekas
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contour GT, geïntegreerde kabels, 30° back sweep, 31.8x660mm
HANDVATTEN	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
STUURPEN	Giant Contour, geïntegreerd EVO display, verstelbaar
ZADELPEN	Geveerd en in hoogte verstelbaar vanaf het stuur, 30.9mm
ZADEL	Selle Royal Look-In gel Moderate Wide
PEDALEN	Anti-slip Platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Giant RideControl Ergo 4 bedieningsunit met geïntegreerde Enviolo Automatic-bediening
REMMEN	Shimano Deore, BR-M420, hydraulisch, 4-piston, 180mm [F/R]
REMHENDELS	Shimano Deore, BL-M401
CASSETTE	Gates CDC stainless steel 22T achtertandwiel
AANDRIJVING	Gates CDC Carbon Drive 120T CenterTrack belt
CRANKSET	Gates CDC CenterTrack 46T voorblad, Forged aluminium cranks

WIELSET	
VELGEN	Giant eX 2 700c Tubeless Ready Aluminium 622x21
NAVEN	Giant 15x100mm [F] Enviolo City V3 Automatic [R]
SPAKEN	Stainless
BANDEN	Schwalbe Marathon E Plus, 622x50, Smart DualGuard Addix E
EXTRA'S	KSA40 direct mount standaard
ACCESSOIRES	
VERLICHTING	Giant Recon HLS0, 50 lux [F] Aegis drager geïntegreerd achterlicht [R]
SLOT	Abus Xplus Battery Lock / Abus 6950L XPlus NR (ART goedgekeurd)
DRAGER	MIK HD achterdrager, Aegis Radar compatible
SPATBORD/ KETTINGKAST	Aluminium spatborden, kettingbeschermer

Adviesprijs: € 4.499,00

GEOMETRIE

FRAME	M	L	XL
Zitbuis lengte (mm)	450	480	550
Zitbuis hoek	72,5°	72,0°	72,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	590	610	630
Balhoofdbuis Lengte (mm)	170	170	170
Balhoofdbuis Hoek	69,5°	69,5°	69,5°
Vork Sprong (mm)	44	44	44
Naloop (mm)	90,6	90,6	90,6
Wielbasis (mm)	1116,5	1130,1	1150,1
Liggende achtervork lengte (mm)	472	472	472
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70
Stack (mm)	663,3	663,3	663,3
Reach (mm)	380,5	394,1	414,1
Stuur breedte (mm)	660	660	660
Stuurpen Lengte (mm)	90	110	110
Cranklengte (mm)	170	170	170
Wielmaat	622X50	622X50	622X50

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.