

# ANYTOUR E+ 3

**GIANT**



## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
<b>MOTOR</b>	SyncDrive Core, 55Nm powered by Yamaha
<b>BEDIENEINHEIT</b>	RideControl Ergo 2
<b>DISPLAYEINHEIT</b>	RideDash EVO
<b>AKKU</b>	EnergyPak Smart Integrated 625 Wh, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion.
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	S, M, L, XL
<b>FARBE(N)</b>	Eclipse. Sandshell. Hematite
<b>RAHMEN</b>	AluXSL Rahmen, Integrierter Speed Sensor
<b>GABEL</b>	SR Suntour NEX E25 NLO Coil, 63mm Federweg, 15x100mm
<b>DÄMPFER</b>	N/A
COCKPIT	
<b>LENKER</b>	GIANT Contour GT 31.8, 30° backsweep, integrierte Zugführung
<b>GRIFFE</b>	GIANT Comfort Ergo
<b>VORBAU</b>	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
<b>SATTELSTÜTZE</b>	absenkbare Federsattelstütze, 30.9mm
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Look-In gel
<b>PEDALE</b>	Aluminum, Wellgo C211DU
SCHALTUNG, ANTRIEB	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Nexus 8-fach Revoshift
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Nexus 8
<b>BREMSEN</b>	Shimano BR-MT200, 180mm
<b>BREMSEBEL</b>	Shimano BL-MT200
<b>KASSETTE</b>	Gates CDC 22T
<b>KETTE</b>	Gates CDC 120T
<b>KURBELSATZ</b>	Gates CDC 46T
<b>INNENLAGER</b>	n/a

LAUFRÄDER	
<b>FELGEN</b>	GIANT eX2, Tubeless Ready, 21mm Innenweite
<b>NABEN (V/H)</b>	Shimano HB-TC500-15/Nexus 8
<b>SPEICHEN</b>	Edelstahl
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Marathon E Plus 622x50, Smart DualGuard Addix E, Auslieferung mit Schlauch
<b>ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)</b>	GIANT KSA40 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
<b>BELEUCHTUNG (V/H)</b>	GIANT Recon HL50, AXA Juno
<b>SCHLOSS</b>	Abus Shield 5755L XPlus NR
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	MIK HD Gepäckträger

**UVP: 3.799,00 €**

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	410	460	480	550
Sitzwinkel	72,5°	72,5°	72,0°	72,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	130	170	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	90,6	91	91	91
Radstand (mm)	1114	1114	1130	1150
Kettenstrebeneblänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	663	663	663	663
Reach (mm)	392	392	394	414
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	588	588	540	527
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.