

ANYTOUR E+ 3 RT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Core [RT], 55Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2
DISPLAYEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625 Wh, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion.
LADEGERÄT	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Eclipse
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor
GABEL	SR Suntour NEX E25 NLO Coil, 63mm Federweg, 15x100mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour GT 31.8, 30° backsweep, integrierte Zugführung
GRIFFE	GIANT Comfort Ergo
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	absenkbare Federsattelstütze, 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Look-In gel
PEDALE	Aluminum, Wellgo C211DU
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 8-fach Revoshift
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano Nexus 8
BREMSSEN	Shimano BR-MT200, 180/160mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Gates CDC 22T
KETTE	Gates CDC 120T
KURBELSATZ	Gates CDC 46T
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX2, Tubeless Ready, 21mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano HB-TC500-15/Nexus 8
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Schwalbe Marathon E Plus 622x50, Smart DualGuard Addix E, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT KSA40 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon HL50, AXA Juno
SCHLOSS	Abus Shield 575SL XPlus NR
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger

UVP: 3.799,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	410	460	480	550
Sitzwinkel	72,5°	72,5°	72,0°	72,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	130	170	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	90,6	91	91	91
Radstand (mm)	1114	1114	1130	1150
Kettenstrebienlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	663	663	663	663
Reach (mm)	392	392	394	414
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	588	588	540	527
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.