

ANYTOUR X E+ 0



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
COMMANDE	Dual sided RideControl Ergo 4 w/ RideControl Go2 turn-on button
CAPTEURS	Aegis Radar and Aegis Tire Checker
ECRAN	Giant RideDash EVO 2, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
BATTERIE	Giant EnergyPak 800Wh
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger
CONNECTIVITÉ	Tire Checker Aegis, E-Lock, FindMyBike, Radar Aegis
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Truffle
CADRE	ALUXX SL aluminum, Integrated battery design, Headset integrated cable routing, M10 Trailer Mount, 27,5" Frame-set, KSA40 Kickstand
FOURCHE	SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 100mm travel, 15x100mm thru-axle
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
POIGNÉES	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
POTENCE	Giant Contour, EVO integrated, high adjustable
TIGE DE SELLE	Suspension dropper post, 30.9mm
SELLE	Selle Royal Vivo Ergo Unisex
PÉDALES	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Giant RideControl Ergo4 Remote (E-Shift integrated)
FREINS	Shimano Deore, BR-M420, hydraulic disc, 4-piston, 203mm [F] 180mm [R]
LEVIER DE FREIN	Shimano Deore, BL-M401
CASSETTE	Gates CDX stainless steel 22T rear sprocket
CHAÎNE	Gates CDX Carbon Drive 120T CenterTrack belt
PÉDALIER	Gates CDX CenterTrack 46T front sprocket, Forged aluminum crank arms

ROUES	
JANTES	Giant eX25 27.5 Tubeless Ready Aluminium 584x25
MOYEUX	Giant eTracker 15x100 [F] Enviolo Trekking V3 Automatic [R]
RAYONS	stainless
PNEUS	Schwalbe Smart Sam Plus, 584x57C (27.5 x 2.25"), DD, GreenGuard, Addix, E-50
EXTRAS	KSA40 direct mount kickstand
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Supernova mini 2 LDM [F] Aegis carrier integrated tail light [R]
ANTI-VOL	ABUS Xplus Battery Lock / Abus 6950L XPlus NR
PORTE-BAGAGES	MIK HD rack. System bag, basket and Aegis radar
GARDE-BOUE / CHAÎNE	Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol shape

Prix Public Conseillé: 5 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	340	410	480
Angle de tube de selle	74,0°	73,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	130	130	170
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44
Trail (mm)	85,4	85,4	85,4
Empattement (mm)	1120,1	1128,3	1138,1
Longueur des bases (mm)	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	50	50	50
Stack (mm)	624,6	624,6	662,1
Reach (mm)	390,6	398,7	394,5
Hauteur en statique (mm)	411	403	396,5
Largeur de cintre (mm)	690	690	690
Longueur de potence (mm)	90	90	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170
Diamètre des roues	584X62	584X62	584X62

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.