

ANYTOUR X E+ 2



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Sport3, 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 4 (2x), RideControl Go2
WYŚWIETLACZ	RideDash EVO2, 3" kolorowy wyświetlacz LCD, duży kąt widzenia
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 625Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2:30h
ŁĄCZNOŚĆ	łącność z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Abyss Black
RAMA	aluminium ALUXX SL, zintegrowana konstrukcja akumulatora, prowadzenie przewodów w sterach, mocowanie przyczepki M10, mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour MOBIE 34 2CR 27.5" Air 100mm, oś przelotowa 15x100mm 15QLC32
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
CHWYTY	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, regulowany
WSPORNIK SIODŁA	amortyzowany dropper, 40mm skoku amortyzacji, skok regulacji: 60mm (S), M 80mm (M), 100mm (L-XL), 30.9mm
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo Unisex
PEDAŁY	szerokie platformy, 28-pinów, obudowa PP, stalowa oś
NAPĘD	
MANETKI	Microshift 5s. trigger
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	-
HAMULCE	Shimano MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Gates CDX, zębatka ze stali nierdzewnej 32T
ŁAŃCUCH	pasek Gates CDX Carbon Drive 125T CenterTrack
KORBA	Gates CDX CenterTrack 46T, BCD 104, ramiona z kutego aluminium, osłona łańcucha

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-584, aluminium
PIASTY	[P] Shimano 15x100mm [T] Shimano Nexus E5 Disc
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28 [T] 32
OPONY	Schwalbe Smart Sam Plus, 584x57C (27.5 x 2.25"), DD, GreenGuard, Addix, E-50
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Giant Recon HL50, 50 lux [T] Aegis, zintegrowana z bagażnikiem
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus, zabezpieczenie tylnego koła Abus 6950L
BAGAŻNIK	aluminiowy HD (max. 27 kg), system montażu akcesoriów MIK, kompatybilny z Radar Aegis
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	Aluminium
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150kg

Zalecana cena detaliczna: 18 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	340	410	480	550
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,0°	72,0°	72,0°
Długość górnej rury (mm)	570	590	610	630
Długość główki ramy (mm)	130	130	170	170
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	85,4	85,4	85,4	85,4
Baza kół (mm)	1120,1	1128,3	1138,1	1158,1
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	50	50	50	50
Stack (mm)	624,6	624,6	662,1	662,1
Reach (mm)	390,6	398,7	394,5	414,5
Przekrok (mm)	411	403	396,5	419
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	90	110	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Rozmiar kół	584X62	584X62	584X62	584X62

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.