

ANYTOUR X E+ 3

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2
DISPLAYEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion.
LADEGERÄT	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Pyrite Brown, Snow Drift
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor
GABEL	SR Suntour XCR32 Coil LO, 100mm Federweg, 15x100mm
DÄMPFER	n/a
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 35mm rise
GRIFFE	GIANT Comfort Ergo
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	absenkbare Federsattelstütze, 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	VPE-537, Anti-slip
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 10-fach
UMWERFER	n/a
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow+
BREMSEN	Shimano BR-MT200, 180mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 11-46T
KETTE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	GIANT, 42T
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano HB-MT200/FH-QC400-HM
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 (27.5 x 2.25"), DD, GreenGuard, ADDIX, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT KSA40 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon HL50, AXA Juno
SCHLOSS	Abus Shield 5755L XPlus NR
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger

UVP: 3.899,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	340	410	480	550
Sitzwinkel	74,0°	73,0°	72,0°	72,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	130	170	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	87	87	87	87
Radstand (mm)	1120	1128	1138	1158
Kettenstrebennlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	50	50	50	50
Stack (mm)	625	625	662	662
Reach (mm)	391	399	395	415
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	592	564	524	488
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.