

ANYTOUR X E+ 3

GIANT



ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
MANDO	Single sided RideControl Ergo 4 w/ RideControl Go2 turn-on button
PANTALLA	Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
BATERÍA	Giant EnergyPak 625Wh
CARGADOR	Giant EnergyPak 4A smart charger
CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
CUADRO	ALUXX SL aluminum, Integrated battery design, Headset integrated cable routing, M10 Trailer Mount, 27,5" Frame-set, KSA40 Kickstand
HORQUILLA	SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 100mm travel, 15x100mm thru-axle
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
PUÑOS	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
POTENCIA	Giant Contour, EVO integrated, high adjustable
TIJA DE SILLÍN	Suspension dropper post, 30.9mm
SILLÍN	Selle Royal Vivo Ergo Unisex
PEDALES	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Cues LinkGlide
CAMBIO TRASERO	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+
FRENOS	Shimano MT-200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT-200
CASETTE	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-43T
CADENA	Shimano LinkGlide
JGO. PLATOS Y BIELAS	42T, Forged aluminum crank arms

RUEDAS	
LLANTAS	Giant eX25 27.5 Tubeless Ready Aluminium 584x25
BUJES	Shimano 15x100mm [F] Shimano FH-QC400-HM [R]
RADIOS	stainless
CUBIERTAS	Schwalbe Smart Sam Plus, 584x57C (27.5 x 2.25"), DD, GreenGuard, Addix, E-50
EXTRAS	KSA40 direct mount kickstand
ACCESORIOS	
LUCES	Giant Recon HL50, 50 lux [F] Aegis carrier integrated tail light[R]
CANDADO/ANTI-ROBO	ABUS Xplus Battery Lock / Abus 6950L XPlus NR
PORTA-EQUIPAJES	MIK HD rack. System bag, basket and Aegis radar compatible
GUARDABARROS/CUBRE-CADENA	Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol shape

Precio: 3.799,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	340	410	480	550
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,0°	72,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	570	590	610	630
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	130	130	170	170
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	85,4	85,4	85,4	85,4
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1120,1	1128,3	1138,1	1158,1
Longitud de la vaina (mm) (mm)	470	470	470	470
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	50	50	50	50
Stack (mm) (mm)	624,6	624,6	662,1	662,1
Reach (mm) (mm)	390,6	398,7	394,5	414,5
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	411	403	396,5	419
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	690	690
Longitud de la potencia (mm) (mm)	90	90	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	584X62	584X62	584X62	584X62

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.