

ANYTOUR X E+ 3

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
COMMANDE	Single sided RideControl Ergo 4 w/ RideControl Go2 turn-on button
ECRAN	Giant RideDash EVO 2, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
BATTERIE	Giant EnergyPak 625Wh
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger
CONNECTIVITÉ	E-Lock, FindMyBike
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Good Gray
CADRE	ALUXX SL aluminum, Integrated battery design, Headset integrated cable routing, M10 Trailer Mount, 27,5" Frame-set, KSA40 Kickstand
FOURCHE	SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 100mm travel, 15x100mm thru-axle
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
POIGNÉES	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
POTENCE	Giant Contour, EVO integrated, high adjustable
TIGE DE SELLE	Suspension dropper post, 30.9mm
SELLE	Selle Royal Vivo Ergo Unisex
PÉDALES	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Cues LinkGlide
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+
FREINS	Shimano MT-200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
LEVIER DE FREIN	Shimano MT-200
CASSETTE	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-43T
CHAÎNE	Shimano LinkGlide
PÉDALIER	42T, Forged aluminum crank arms

ROUES	
JANTES	Giant eX25 27.5 Tubeless Ready Aluminium 584x25
MOYEUX	Shimano 15x100mm [F] Shimano FH-QC400-HM [R]
RAYONS	stainless
PNEUS	Schwalbe Smart Sam Plus, 584x57C (27.5 x 2.25"), DD, GreenGuard, Addix, E-50
EXTRAS	KSA40 direct mount kickstand
LIMITES	
COMPATIBILITÉ	Aegis radar, Tire Checker Aegis
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Giant Recon HL50, 50 lux [F] Aegis carrier integrated tail light[R]
ANTI-VOL	ABUS Xplus Battery Lock / Abus 6950L XPlus NR
PORTE-BAGAGES	MIK HD rack. System bag, basket and Aegis radar compatible
GARDE-BOUE / CHAÎNE	Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol shape

Prix Public Conseillé: 3 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	340	410	480	550
Angle de tube de selle	74,0°	73,0°	72,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590	610	630
Longueur du tube de direction (mm)	130	130	170	170
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	85,4	85,4	85,4	85,4
Empattement (mm)	1120,1	1128,3	1138,1	1158,1
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	50	50	50	50
Stack (mm)	624,6	624,6	662,1	662,1
Reach (mm)	390,6	398,7	394,5	414,5
Hauteur en statique (mm)	411	403	396,5	419
Largeur de cintre (mm)	690	690	690	690
Longueur de potence (mm)	90	90	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des roues	584X62	584X62	584X62	584X62

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.