

패스트로드 AR 2



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, ML, L, XL
프레임	ALUXX-Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
포크	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer 12x100mm thru-axle, Disc
부품	
핸들바	Sport Flat, HL-MTB300BT, 0mm, 9 degree back sweep, 31.8 XS: 640, S: 640, M: 680, ML: 680, L: 680, XL: 680
GRIPS	ErgoContact D3
스텝	Giant Contact, 8 Degree XS: 70, S: 80, M: 90, ML: 90, L: 100, XL: 110
싯포스트	Giant D-Fuse Alloy XS: 350, S: 350, M: 350, ML: 350, L: 350, XL: 350
안장	GIANT ErgoContact Saddle
구동계	
변속기	Shimano Cues U4000 9 speed
뒷 변속기	Shimano Cues RD-U4000 9 Speed
브레이크	Tektro HD-M3110, Giant Rotor, [F]160[R]160
브레이크 레버	Tektro HD-M3110
스프라켓	Shimano CSLG3009 11x41
체인	KMC X11 with Missing Link
크랭크 셋	FSA Omega AGX+, 42t XS: 170, S: 170, M: 170, ML: 172.5, L: 172.5, XL: 175
BB	BB-4000

바퀴	
휠	Giant S-X2 Disc 700C Wheelset, 12mm Thru Axles
타이어	Maxxis Re-Fuse 60 tpi 700x40C, Wirebead, Tubless
추가 기능	Tubeless Prepared
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	700x42C
최대 체인링 사이즈	Double 50/34 Single 42t

가격: ₩1,120,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML
시트 튜브 길이 (mm)	435	455	475	495
시트 튜브 각도	73.5°	73.5°	73.5°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	545	560	575	590
헤드 튜브 길이 (mm)	110	130	155	175
헤드튜브 각도	70.5°	70.5°	71.0°	71.0°
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50
트레일 (mm)	73.7	73.7	70.4	70.4
휠베이스 (mm)	1031	1047	1058	1069
체인스테이 길이 (mm)	435	435	435	435
BB (mm)	75	75	75	75
스택 (mm)	533	552	578	597
범위 (mm)	387	396	404	407
스탠드 오버 (mm)	718	736	756	773
핸들바 폭 (mm)	640	640	680	680
스텝 길이 (mm)	70	80	90	90
크랭크 길이 (mm)	170	170	170	172.5

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.