

ATTEND RS 1 GTS

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	M, L, XL, XXL
COLORIS	Gloss Black
CADRE	ALUXX-Grade Aluminium
FOURCHE	Suntour CR7V, 40mm veerweg
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant City Aluminium
POTENCE	Verstelbaar Aluminium
TIGE DE SELLE	Zoom SPS-C372 Suspension
SELLE	Selle Royal Essenza Plus
PÉDALES	Giant City
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus ST-M310 3x8 speed
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tourney
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus RD-M310 8 speed
FREINS	Tektro V-Brake
LEVIERS DE FREIN	Tektro CL330
CASSETTE	Shimano CSHG31 11-32T
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	Prowheel 28/38/48T
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano FP-B902W

ROUES	
JANTES	Giant GX06 700C aluminium
MOYEUX	Front: Shimano dynamo C3000 Rear: Shimano
RAYONS	Stainless
PNEUS	CST Xpedium Ampero 37-622, met antileklaag
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Front: Spanninga Galeo, dynamoRear: Spanninga Vivo XB, Batterie
ANTI-VOL	AXA Solid XL, ART
PORTE-BAGAGES	Massload CL646, met MIK deck
GARDE-BOUE / CHAÎNE	Kunststof

Prix Public Conseillé: 750,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	500	550
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	595
Longueur du tube de direction (mm)	160	175
Angle du tube de direction	69,0°	69,0°
Déport de fourche (mm)	42	42
Trail (mm)	95	95
Empattement (mm)	1098	1115
Longueur des bases (mm)	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70
Stack (mm)	643	657
Reach (mm)	383	394
Hauteur en statique (mm)	783	817
Largeur de cintre (mm)	600	600
Longueur de potence (mm)	100	100
Longueur des manivelles (mm)	170	170
Diamètre des roues	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.