

ATTEND RS 2 LDS

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Matte Black
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum
FOURCHE	Suntour CR7V, 40mm veerweg
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant City Aluminium
POTENCE	Verstelbaar Aluminium
TIGE DE SELLE	Zoom SPS-C372 Suspension
SELLE	Selle Royal Essenza Plus
PÉDALES	Giant City
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus ST-M315 8 speed
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus RD-M310
FREINS	Tektro V-Brake
LEVIERS DE FREIN	Tektro CL330
CASSETTE	Shimano CSHG31 11-32T
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	Prowheel 38T
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano FP-B902W

ROUES	
JANTES	Giant GX06 700C aluminium
MOYEUX	Front: Shimano dynamo C3000 Rear: Shimano
RAYONS	Stainless
PNEUS	CST REACH 37-622 BLK, met antileklaag
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Front: Spanninga Galeo, dynamoRear: Spanninga Vivo XB, Batterie
ANTI-VOL	AXA Solid XL, ART
PORTE-BAGAGES	Massload CL646, met MIK deck
GARDE-BOUE / CHAÎNE	Kunststof

Prix Public Conseillé: 750,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	450	500
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	580
Longueur du tube de direction (mm)	160	175
Angle du tube de direction	69,0°	69,0°
Déport de fourche (mm)	42	42
Trail (mm)	95	95
Empattement (mm)	1088	1099
Longueur des bases (mm)	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70
Stack (mm)	643	657
Reach (mm)	373	379
Hauteur en statique (mm)	459	469
Largeur de cintre (mm)	600	600
Longueur de potence (mm)	85	85
Longueur des manivelles (mm)	170	170
Diamètre des roues	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.