

ATTEND RS 3 GTS

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	M, L, XL, XXL
COLORIS	Matte Black
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum
FOURCHE	Vast
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant City Aluminium
POTENCE	Aluminium, vast
TIGE DE SELLE	Aluminium
SELLE	Velo Comfort
PÉDALES	Giant City
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus ST-M315 8 speed
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus RD-M310
FREINS	Tektro V-Brake
LEVIERS DE FREIN	Tektro CL330
CASSETTE	Shimano CSHG31 11-32T
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	Prowheel 38T
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano FP-B902W

ROUES	
JANTES	Giant GX06 700C aluminium
MOYEUX	Front: Shimano dynamo C3000 Rear: Shimano
RAYONS	Stainless
PNEUS	CST REACH 37-622 BLK, met antileklaag
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Front: Spanninga Galeo, dynamoRear: Spanninga Vivo XB, Batterij
ANTI-VOL	AXA Solid XL, ART
PORTE-BAGAGES	Massload CL646, met MIK deck
GARDE-BOUE / CHAÎNE	Kunststof

Prix Public Conseillé: 650,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	M	L	XL	XXL
Longueur de tube de selle (mm)	500	550	600	650
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	595	610	640
Longueur du tube de direction (mm)	160	175	190	205
Angle du tube de direction	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	95	95	95	95
Empattement (mm)	1098	1115	1130	1145
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	643	657	671	689
Reach (mm)	383	394	405	416
Hauteur en statique (mm)	783	817	852	610
Largeur de cintre (mm)	600	600		600
Longueur de potence (mm)	100	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.