



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	M, L, XL
KOLOR	Black/Grey
RAMA	Aluminium - Aluxx
WIDELEC	Sztynny, stalowy
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant City, 600mm, aluminiowy
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant, wpuszczany, aluminiowy
WSPORNIK SIODŁA	Giant, 375mm, aluminiowy
SIODŁO	VELO Comfort
PEDAŁY	Giant City LU-T9
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Altus ST-M315, 1x8
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Altus RD-M310
HAMULCE	TEKTRO V-brake
DZWIGNIE HAMULCA	TEKTRO CL-330
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG31, 11-32T
ŁAŃCUCH	KMC Z8.3
KORBA	PROWHEEL 38T
ŚRODEK SUPORTU	FEIMIN FP-B902W, kwadrat

KOŁA	
OBREŹCZE	Giant GX06 700C
PIASTY	P: Shimano DH-C3000, dynamo T: Giant, aluminiowy
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, 32/32
OPONY	CST Xpedium, 700x35c
DODATKI	Nóżka
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] AXA Compactline 20 (dynamo) [T] AXA Slimsteady (baterie)
ZABEZPIECZENIE	AXA Solid XL, ART
BAGAŻNIK	Massload CL646, system MIK
BLOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	Błotniki, osłona łańcucha

Zalecana cena detaliczna: 2 699,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	500	550	600
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	580	595	610
Długość główki ramy (mm)	160	175	190
Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42
Trail (mm)	95	95	95
Baza kół (mm)	1098	1115	1130
Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70
Stack (mm)	643	657	671
Reach (mm)	383	394	405
Przekrok (mm)	783	817	852
Szerokość kierownicy (mm)	600	600	
Długość wspornika kierownicy (mm)	100	100	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	175
Rozmiar kół	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.