

CONTEND AR 1



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, ML, L, XL
BARVA	Stardust Grey/Silver White
RÁM	ALUXX Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICE	Advanced Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact (w/Flare) Reach 72mm & Drop 125mm
GRIPY	Cork Tape w/ Gel VLT-001G
PŘEDSTAVEC	Giant Contact Aerolight
SEDOVKA	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
SEDLO	Giant Approach 7mm Steel Rail, with UniClip / ParticleFlow technology
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano CUES U6030
PŘESMYKAČ	Shimano Cues U6030
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Cues U6000
BRZDY	Shimano BR-U6030 [F]160 [R]160
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Cues U6030
KAZETA	Shimano CS-LG400, 11x50, 11 speed
ŘETĚZ	KMC X11
KLIKY	Shimano CUES FC-U6030-1, 42
STŘED	Shimano BB-RS501

KOLA	
RÁFKY	Giant P-AR, 12mm thru-axle
NÁBOJE	Giant alloy, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim
PLÁŠTĚ	Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 43mm max tire size

Cena: 43 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	ML	L	XL
Délka sedlové trubky (mm)	430	465	500	535	555	585
Úhel sedlové trubky	75,0°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Délka horní trubky (mm)	515	535	550	565	580	595
Délka hlavové trubky (mm)	115	135	150	170	190	215
Úhel hlavové trubky	71,5°	71,8°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°
Offset vidlice (mm)	53	53	53	53	53	53
Trail (mm)	62,9	61,3	59,6	56,4	56,4	56,4
Rozvor (mm)	994,4	1002,8	1010,6	1015,4	1030,6	1045,8
Délka řetězové vzpěry (mm)	422	422	422	422	422	422
Bottom Bracket Drop (mm)	80	80	80	80	80	80
Stack (mm)	539,2	559,1	574,3	595,3	614,4	638,2
Reach (mm)	370,5	374,7	379,9	383	392,2	399,9
Výška rámu od země (mm)	717,5	743,7	770,1	798,5	817	843,9
Šířka řídítek (mm)	400	400	420	420	440	440
Délka představce (mm)	80	90	100	100	110	110
Délka klik (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.