

CONTEND AR 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Abyss Black
RAMA	aluminium ALUXX, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8° flara, aluminium
CHWYTY	Giant Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, +/- 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, karbon, aluminiowe jarzmo, 14mm offset
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105 GS
HAMULCE	Shimano 105, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano 105, 34/50T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-RS501, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant Gavia Fondo 2, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x32c (34mm)
DODATKI	uchwyt błotnika, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	38 mm

Zalecana cena detaliczna: 7 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	465	500	535	555	585
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	535	550	565	580	595
Długość główki ramy (mm)	135	150	170	190	215
Kąt główki ramy	71,8°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	53	53	53	53	53
Trail (mm)	61,3	59,6	56,4	56,4	56,4
Baza kół (mm)	1003	1011	1015	1031	1046
Długość tylnego trójkąta (mm)	422	422	422	422	422
Obniżenie środka suportu (mm)	80	80	80	80	80
Stack (mm)	559	574	595	614	638
Reach (mm)	375	380	383	392	400
Przekrok (mm)	759	783	810	829	856
Szerokość kierownicy (mm)	400	420	420	440	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	100	100	110	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.