

CONTEND AR 2



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Thundercloud
RAMA	aluminium ALUXX, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 31.8mm, +/- 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, karbon, aluminiowe jarzmo, 14mm offset
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES U6030, 2x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano CUES U6030F
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES U6020-10
HAMULCE	Shimano BR-U6030, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano U6030, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-LG400, 10-rzędowa, 11-39
ŁAŃCUCH	KMC X11
KORBA	Shimano FC-U6030-2, 34/50T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-RS501, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant S-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant Gavia Fondo 2, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x32c (34mm)
DODATKI	uchwyt błotnika, zestaw bezdętkowy (uszczelniając 125 ml, klucz do zaworu, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	38 mm

Zalecana cena detaliczna: 6 799,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	465	500	535	555	585
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	535	550	565	580	595
Długość główki ramy (mm)	135	150	170	190	215
Kąt główki ramy	71,8°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	53	53	53	53	53
Trail (mm)	61,3	59,6	56,4	56,4	56,4
Baza kół (mm)	1003	1011	1015	1031	1046
Długość tylnego trójkąta (mm)	422	422	422	422	422
Obniżenie środka suportu (mm)	80	80	80	80	80
Stack (mm)	559	574	595	614	638
Reach (mm)	375	380	383	392	400
Przekrok (mm)	759	783	810	829	856
Szerokość kierownicy (mm)	400	420	420	440	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	100	100	110	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.