

CONTEND SL 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, M/L, L
FARBE(N)	Charcoal
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, 12x142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact
GRIFFE	GIANT Cork
VORBAU	GIANT Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	AL D-fuse SP-2056, 350mm
SATTEL	Giant Grit Core
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 ST-R7120
UMWERFER	Shimano 105 FD-R7100
SCHALTWERK	Shimano 105 RD-R7100 12-fach
BREMSEN	Shimano 105 BR-R7170, 160/140mm
BREMSEBEL	Shimano 105
KASSETTE	Shimano 105 CS-R7100 11-36
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Shimano 105 FC-R7100 50/34
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant ALP Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	Giant ALP Disc
SPEICHEN	Giant ALP Disc
REIFEN	Giant SR 1 700x28C

UVP: 1.700,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L	XL
Sitzrohlrlänge (mm)	410	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	515	530	545	560	575	590
Steuerrohrlänge (mm)	125	135	150	175	195	215
Lenkwinkel	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Radstand (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Reach (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796	822
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420	440	420
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	172,5	175	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.