

CONTEND SL 0

GIANT



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, M/L, L
COLORES	Pearl White/Charcoal
CUADRO	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm Thru-axle, Disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72m
PUÑOS	Cork Tape VLT-001G
POTENCIA	Giant Contact Aerolight
TIJA DE SILLÍN	AL D-fuse SP-2056, 350mm
SILLÍN	Giant Grit Core
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105 Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105
CASETTE	Shimano 105, 11X36T
CADENA	KMC X12L-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano 105, 50/34T
CAJA DE PEDALIER	Shimano, PressFit RS500

RUEDAS	
LLANTAS	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
CUBIERTAS	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI

Precio: 1.799,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	410	445	480	515	535
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	125	135	150	175	195
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	75	75	75	70	70
Stack (mm) (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7
Reach (mm) (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.