

CONTEND SL 0



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, M/L, L
KLEUREN	Silver/Charcoal
FRAME	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm Thru-axle, Disc
VOORVORK	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
HANDVATTEN	Cork Tape VLT-001G
STUURPEN	Giant Contact Aerolight
ZADEL	AL D-fuse SP-2056, 350mm
ZADEL	Giant Grit Core
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano 105
VOORDERAILLEUR	Shimano 105
ACHTERDERAILLEUR	Shimano 105
REMMEN	Shimano 105 Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
REMHENDELS	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 11X36T
AANDRIJVING	KMC X12L-1
CRANKSET	Shimano 105, 50/34T
BOTTOM BRACKET	Shimano, PressFit RS500

WIELSET	
VELGEN	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
BANDEN	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI

Adviesprijs: € 1.799,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	ML	L	XL
Zitbuis Lengte (mm)	445	480	515	535	565
Zitbuis Hoek	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	530	545	560	575	590
Balhoofdbuis Lengte (mm)	135	150	175	195	215
Balhoofdbuis Hoek	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Vork Sprong (mm)	50	50	50	50	50
Naloop (mm)	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Wielbasis (mm)	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Liggende achtervork lengte (mm)	420	420	420	420	420
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Reach (mm)	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Stand Over Height (mm)	716,3	744	777,5	796	822
Stuur breedte (mm)	400	420	420	440	420
Stuurpen Lengte (mm)	90	100	100	110	110
Cranklengte (mm)	165	170	170	172,5	172,5
Wielmaat	700C	700C	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.