

CONTEND SL 0



SPECS

RAM	
STORLEKAR	S, M, M/L, L, XL
FÄRGER	Silver/Charcoal
RAM	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm Thru-axle, Disc
GAFFEL	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
KOMPONENTER	
STYRE	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
GREPPAR	Cork Tape VLT-001G
STAM	Giant Contact Aerolight
SADELSTOLPE	AL D-fuse SP-2056, 350mm
SADEL	Giant Grit Core
DRIVLINA	
VÄXLAR	Shimano 105
FRAMVÄXEL	Shimano 105
BAKVÄXEL	Shimano 105
BROMSAR	Shimano 105 Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
BROMSSPAKAR	Shimano 105
KASSETT	Shimano 105, 11X36T
KEDJA	KMC X12L-1
VEVPARTI	Shimano 105, 50/34T
BROMSREGLAGE	Shimano, PressFit RS500

HJUL	
FÄLGAR	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
DÄCK	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI

Price: 21 000,00 kr

GEOMETRY

RAM	S	M	ML	L	XL
Längd sadelrör (mm)	445	480	515	535	565
Vinkel sadelrör	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Topprörets längd (mm)	530	545	560	575	590
Styrhuvud Längd (mm)	135	150	175	195	215
Vinkel styrhuvud	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gaffelvinkel (mm)	50	50	50	50	50
Spår (mm)	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Hjulbas (mm)	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Kedjestagslängd (mm)	420	420	420	420	420
Nedre fäste Drop (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Reach (mm)	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Stå över höjden (mm)	716,3	744	777,5	796	822
Styrets bredd (mm)	400	420	420	440	420
Stamlängd (mm)	90	100	100	110	110
Vevlängd (mm)	170	172,5	175	175	175
Hjulstorlek	700C	700C	700C	700C	700C

All specifications listed are subject to change without notice.