

CONTEND SL 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGROSSEN	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Pearl White
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, 12x142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact
GRIFFE	Giant Cork
VORBAU	Giant Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse
SATTEL	Giant Grit Core
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra ST-R4000
UMWERFER	Shimano Tiagra FD-R4000
SCHALTWERK	Shimano Tiagra RD-R4000 11-fach
BREMSEN	Shimano Tiagra BR-4770, 160/140mm
BREMSHEBEL	Shimano Tiagra ST-R4000
KASSETTE	Shimano CS-RS400-11 11-36
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	Shimano Tiagra FC-R4000 50 34
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant ALP
REIFEN	Giant SR 1 700x28C 28
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	33mm

UVP: 1.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	410	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	515	530	545	560	575	590
Steuerrohrlänge (mm)	125	135	150	175	195	215
Lenkwinkel	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Radstand (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Reach (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796	822
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420	440	420
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	172,5	175	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.