CONTEND SL 1



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, M/L, L, XL
CUADRO	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
TIJERA	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
COMPONENTES	
MANUBRIO	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
GRIPS	Cork (Gel) Tape VLT-001G
POTENCIA	Giant Contact Aerolight, -10° XS: 80, S: 90, M: 100, M/L: 100, L:110, XL: 120
POSTE DE ASIENTO	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
ASIENTO	Giant Grit Core
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Tiagra R4000
DESVIADOR	Shimano Tiagra R4000
CAMBIO TRASERO	Shimano Tiagra R4000
FRENOS	Shimano Tiagra Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Tiagra R4000
CASSETTE	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
CADENA	KMC X11
MULTIPLICACIÓN	Shimano FC-R4000, 50/34
EJE DE CENTRO	Shimano, PressFit RS500

RUEDAS	
RUEDAS	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
NEUMÁTICOS	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	700x33mm

Precio: $39,990.00

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	410	445	480	515	535
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°
Longitud del Tubo Superior (mm)	515	530	545	560	575
Longitud del Telescopio (mm)	125	135	150	175	195
Ángulo del Telescopio	70.5°	71.8°	72.5°	72.5°	72.5°
Rake (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	71.1	62.9	58.1	58.1	58.1
Distancia entre Ejes (mm)	995.2	994.4	997.7	1010	1025.2
Longitud de Vaina Inferior (mm)	420	420	420	420	420
Caída del Eje de Centro (mm)	75	75	75	70	70
Stack (mm)	526.8	540.8	557.8	576.6	595.7
Reach (mm)	368.9	374.9	379.8	383.7	392.9
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	689.3	716.3	744	777.5	796
Ancho del Manubrio (mm)	400	400	420	420	440
Longitud de la Potencia (mm)	80	90	100	100	110
Longitud de la Biela (mm)	165	165	170	170	172.5
Tamaño de las Ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.