

CONTEND SL 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L
COLORIS	Birch Gray
CADRE	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm Thru-axle, Disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
POIGNÉES	Cork Tape VLT-001G
POTENCE	Giant Contact Aerolight
TIGE DE SELLE	AL D-fuse SP-2056, 350mm
SELLE	Giant Grit Core
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Tiagra
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tiagra
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Tiagra GS
FREINS	Shimano Tiagra Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Tiagra
CASSETTE	Shimano Tiagra, 11X34T
CHAÎNE	KMC X10-1
PÉDALIER	Prowheel 50/34T
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, PressFit RS500

ROUES	
JANTES	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
PNEUS	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	175	195
Angle du tube de direction	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1
Empattement (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70
Stack (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7
Reach (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9
Hauteur en statique (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.