

CONTEND SL 1



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XS, S, M, M/L, L, XL
QUADRO	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
FORQUILHA	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
PUNHOS	Cork (Gel) Tape VLT-001G
AVANÇO	Giant Contact Aerolight, -10° XS: 80, S: 90, M: 100, M/L: 100, L:110, XL: 120
ESPIGÃO DE SELIM	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
SELIM	Giant Grit Core
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano Tiagra R4000
DESVIADOR DIANTEIRO	Shimano Tiagra R4000
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Tiagra R4000
TRAVÕES	Shimano Tiagra Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano Tiagra R4000
CASSETTE	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
CORRENTE	KMC X11
CONJUNTO PEDALEIRO	Shimano FC-R4000, 50/34
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, PressFit RS500

RODAS	
AROS	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
PNEUS	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	700x33mm

Preço: 1 449,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Comprimento do tubo do assento (mm)	410	445	480	515	535	565
Ângulo do tubo do assento	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	515	530	545	560	575	590
Comprimento do tubo principal (mm)	125	135	150	175	195	215
Ângulo do tubo principal	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Garfo ancinho (mm)	50	50	50	50	50	50
Trilha (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
distância entre eixos (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Comprimento Chain Stay (mm)	420	420	420	420	420	420
Suporte inferior (mm)	75	75	75	70	70	70
Pilha (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Alcançar (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Altura do standover (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796	822
Largura do guidão (mm)	400	400	420	420	440	420
Comprimento da haste (mm)	80	90	100	100	110	110
Comprimento da Manivela (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Tamanho da roda	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.