

CONTEND SL 1



SPECS

RAM	
STORLEKAR	S, M, M/L, L, XL
RAM	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
GAFFEL	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
KOMPONENTER	
STYRE	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
GREPPAR	Cork (Gel) Tape VLT-001G
STAM	Giant Contact Aerolight, -10° XS: 80, S: 90, M: 100, M/L: 100, L:110, XL: 120
SADELSTOLPE	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
SADEL	Giant Grit Core
DRIVLINJA	
VÄXLAR	Shimano Tiagra R4000
FRAMVÄXEL	Shimano Tiagra R4000
BAKVÄXEL	Shimano Tiagra R4000
BROMSAR	Shimano Tiagra Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
BROMSSPAKAR	Shimano Tiagra R4000
KASSETT	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
KEDJA	KMC X11
VEVPARTI	Shimano FC-R4000, 50/34
BROMSREGLAGE	Shimano, PressFit RS500

HJUL	
FÄLGAR	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
DÄCK	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
GRÄNSER	
MAX DÄCKAVSTÅND	700x33mm

Price: 19 000,00 kr

GEOMETRY

RAM	S	M	ML	L	XL
Längd sadelrör (mm)	445	480	515	535	565
Vinkel sadelrör	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Topprörets längd (mm)	530	545	560	575	590
Styrhuvud Längd (mm)	135	150	175	195	215
Vinkel styrhuvud	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gaffelvinkel (mm)	50	50	50	50	50
Spår (mm)	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Hjulbas (mm)	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Kedjestagslängd (mm)	420	420	420	420	420
Nedre fäste Drop (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Reach (mm)	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Stå över höjden (mm)	716,3	744	777,5	796	822
Styrets bredd (mm)	400	420	420	440	420
Stamlängd (mm)	90	100	100	110	110
Vevlängd (mm)	170	172,5	175	175	175
Hjulstorlek	700C	700C	700C	700C	700C

All specifications listed are subject to change without notice.