CONTEND SL 1

產品規格

車架	
尺寸	XS, S, M, M/L
顏色	珍珠白
車架	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
前叉	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
COMPONENTS	
車把手	Giant Contact
把手帶/套	Cork (Gel) Tape VLT-001G
豎桿	Giant Contact Aerolight, -10°
座桿	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
坐墊	Giant Grit Core
DRIVETRAIN	
變速把手	Shimano Tiagra
前變速器	Shimano Tiagra R4000
後變速器	Shimano Tiagra R4000
煞車系統	Shimano Tiagra Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
煞車把手	Shimano Tiagra R4000
飛輪	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
鍊條	KMC X11
大齒盤	Shimano FC-R4000, 50/34
BOTTOM BRACKET (B B)	Shimano, PressFit RS500

輪組	
輪圈	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
外胎	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	700x33mm

Price: NT$36,800

車架幾何

車架	XS	S	M	ML
座(立)管長 (mm)	410	445	480	515
座(立)管角度	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°
上管長度 (mm)	515	530	545	560
頭管長度 (mm)	125	135	150	175
頭管角度	70.5°	71.8°	72.5°	72.5°
前叉 (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	71.1	62.9	58.1	58.1
前後輪距 (mm)	995.2	994.4	997.7	1010
後下叉長度 (mm)	420	420	420	420
五通下降高度 (mm)	75	75	75	70
頭碗至五通高度 (mm)	526.8	540.8	557.8	576.6
頭碗至五通長度 (mm)	368.9	374.9	379.8	383.7
上管至地面高度 (mm)	689.3	716.3	744	777.5
把手寬 (mm)	400	400	420	420
龍頭長度 (mm)	80	90	100	100
曲柄長度 (mm)	170	170	172.5	175
輪組尺寸	700C	700C	700C	700C

＊捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。