

# CONTEND SL 2

**GIANT**



## SPEZIFIKATIONEN

### RAHMEN & GABEL

**RAHMENGRÖSSEN** XS, S, M, M/L, L

**FARBE(N)** Charcoal

**RAHMEN** AluxX SL Rahmen, 12x142 mm

**GABEL** Giant Alloy mit OD1, 12x100mm

### COCKPIT

**LENKER** Giant Contact

**GRIFFE** Giant Cork

**VORBAU** GIANT Contact Aerolight

**SATTELSTÜTZE** GIANT D-Fuse

**SATTEL** Giant Grit Core

### SCHALTUNG, ANTRIEB

**SCHALTHEBEL** Shimano Sora ST-R3000

**UMWERFER** Shimano Sora FD-R3000

**SCHALTWERK** Shimano Sora RD-R3000 9-fach

**BREMSEN** Giant MPH, 160mm

**BREMSHEBEL** Shimano

**KASSETTE** Shimano CS-HG400-9 11-34

**KETTE** KMC X-9

**KURBELSATZ** Prowheel Aluminium 50/34

**INNENLAGER** Shimano PressFit

### LAUFRÄDER

**FELGEN** Giant ALP Disc, Tubeless Ready

**NABEN (V/H)** Giant ALP Disc

**SPEICHEN** Giant ALP Disc

**REIFEN** Giant SR 1 700x28C

**UVP: 1.199,00 €**

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L
Sitzrohrlänge (mm)	410	445	480	515	535
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	515	530	545	560	575
Steuerrohrlänge (mm)	125	135	150	175	195
Lenkwinkel	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1
Radstand (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	70	70
Stack (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7
Reach (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420	440
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.