



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Cryo Silver
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, 12x142 mm
GABEL	Giant Alloy mit OD1, 12x100mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact
GRIFFE	Giant Cork
VORBAU	Giant Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse
SATTEL	Giant Grit Core
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Sora ST-R3000
UMWERFER	Shimano Sora FD-R3000
SCHALTWERK	Shimano Sora RD-R3000 9-fach
BREMSSEN	Giant MPH, 160mm
BREMSHEBEL	Shimano Sora ST-R3000
KASSETTE	Shimano CS-HG400-9 11-34
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Prowheel Aluminium 50 34
INNENLAGER	Prowheel

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant ALP
NABEN (V/H)	Giant alloy, 12mm thru-axle
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Giant SR 1 700x28C
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	fender mount
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	33mm

UVP: 1.100,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	410	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	515	530	545	560	575	590
Steuerrrohrlänge (mm)	125	135	150	175	195	215
Lenkwinkel	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Radstand (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Reach (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796	822
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420	440	420
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	172,5	175	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.