

CONTEND SL 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L
COLORIS	Charcoal
CADRE	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm Thru-axle, Disc
FOURCHE	Alloy, OverDrive Steerer
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
POIGNÉES	Cork Tape VLT-001
POTENCE	Giant Contact Aerolight
TIGE DE SELLE	AL D-fuse SP-2056, 350mm
SELLE	Giant Grit Core
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Sora
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Sora
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora
FREINS	Giant MPH Disc Brake [F]160mm [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano
CASSETTE	Shimano CSHG400,11-34T
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	Prowheel 50/34T
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, PressFit RS500

ROUES	
JANTES	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
PNEUS	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 350,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	175	195
Angle du tube de direction	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1
Empattement (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70
Stack (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7
Reach (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9
Hauteur en statique (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.