

CONTEND SL 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, ML, L, XL
COLORIS	Cryo Silver
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum, disc
FOURCHE	alloy, OverDrive steerer, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact, flare XS:400/370mm, S:400/370mm, M:420/390mm, M/L:420/390mm, L:420/390mm, XL:420/390mm
POIGNÉES	Velo cork tape with gel
POTENCE	Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy
SELLE	Giant Approach
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Sora
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Sora
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora
FREINS	Giant MPH hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano CS-RS400, 9-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	ProWheel, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	ProWheel, press fit

ROUES	
JANTES	Giant ALP wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm
MOYEURS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant SR 1, 700x28c (30mm)
EXTRAS	fender mount
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	32mm

Prix Public Conseillé: 1 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535	565
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575	590
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	175	195	215
Angle du tube de direction	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	71,1	62,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Empattement (mm)	995,2	994,4	997,7	1010	1025,2	1040,4
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	526,8	540,8	557,8	576,6	595,7	614,8
Reach (mm)	368,9	374,9	379,8	383,7	392,9	402
Hauteur en statique (mm)	689,3	716,3	744	777,5	796	822
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	420
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	175	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.