

CONTEND SL DISC 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Asphalt Green
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
POIGNÉES	Velo cork tape with gel
POTENCE	Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	Pedal with toe clips/straps
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 105
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 GS
FREINS	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIER DE FREIN	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	Shimano FC-RS520, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x28c (30mm)
EXTRAS	fender mount, tubeless prepared, 32mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	32mm

Prix Public Conseillé: 1 950,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535	565
Angle de tube de selle	74,8°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575	595
Longueur du tube de direction (mm)	123	138	158	178	198	218
Angle du tube de direction	71,0°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	68,2	63,3	58,4	58,4	58,4	58,4
Empattement (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
Longueur des bases (mm)	412	412	412	412	412	412
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	524	541	563	577	596	615
Reach (mm)	372	375	378	384	393	401
Hauteur en statique (mm)	720	746	774	803	821	844
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.