

CUADRO PROPEL ADVANCED SL TEAM **GIANT**



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, M/L, L, XL
CUADRO	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
HORQUILLA	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
TIJA DE SILLÍN	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset

RUEDAS	
EXTRAS	water bottle cages, 32mm max tire size

Precio: 4.099,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	M/L	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	680	710	740	770	800
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	115	127	145	165	185
Ángulo del tubo de dirección	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	971	973	980	990	1006
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída del eje de pedaliador (mm) (mm)	72	72	69,5	69,5	67
Stack (mm) (mm)	515	530	546	565	582
Reach (mm) (mm)	377	383	388	392	402
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	746	764	787	808	832
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.